

# Bracciale **FROZEN**

Soutache

di Sonia Lidozzi



## Occorrente:



- CABO CC18902
- CABO CC18844
- CABO CC18834
- SW 4MM SW10569
- ROC 15/0 MK10561
- PIATTINA SM22937 (x2)
- CHIUSURA CL10387
- STIFF STAFF TS12593
- ANELLINI JR10186

[>> Vai al carrello](#)

fig. 1



Incollare il cabo da 24mm sulla Stiff Staff e ritagliare a filo.

fig. 2



Tagliare 4 pezzi di piattina lunghi 11cm. Trovare il centro di una e cucirla su un lato del cabo. Per la prima cucitura ci si deve appoggiare alla stiff staff.

fig. 3



Cucire sull'altro lato un'altra piattina.

fig. 4



Cucire le due piattine rimaste una per lato fissandole alla prima piattina messa.

fig. 5



Passare nelle quattro piattine per serrarle bene tra loro.

fig. 6



Uscire con il filo da un angolo e infilare uno sw.

fig. 7



Avvolgere le piattine attorno allo sw e cucirle.

fig. 8



Rientrare nelle piattine, sw, e piattine di base.

fig. 9



Fissare bene le due codine al lavoro e tagliare l'eccedenza. Mettere un punto di colla sulle codine tagliate per evitare sfilacciamenti.

fig. 10



Realizzare gli altri tre riccioli nella stessa maniera.

fig. 11



Tagliare 4 piattine da 10 cm . Uscire con il filo al centro del lato, infilare 1 Sw e due piattine, ovviamente nel loro centro.

fig. 12



Rientrare nelle pattine, Sw e piattine di base.

fig. 13



Uscire con l'ago vicino ad un ricciolo e fissare le due piattine.

fig. 14



Ruotare le piattine a formare un ricciolo e fissarlo bene sul retro.

fig. 15



Realizzare lo stesso ricciolo con le altre due codine.

fig. 16



Realizzare lo stesso decoro anche sull'altro lato.

fig. 17



Prepariamo ora i due moduli medi nella stessa maniera. Incolliamo il cabo da 18mm sulla Stiff Staff e tagliare a filo. Per l'incastonatura tagliare 4 piattine da 9 cm, mentre per il decoro sempre 4 piattine ma da 8 cm.

fig. 18



Prepariamo gli ultimi due moduli, i più piccini. Incolliamo cabo da 12mm sulla Stifi Staff. Per l'incastonatura le 4 piattine misurano 7cm. Per il decoro esterno usare solo una piattina per lato, lunga 6 cm.

fig. 19



Iniziamo l'assemblaggio del bracciale.  
Prendiamo il modulo centrale usciamo con il filo da un ricciolo e infiliamo 1 Sw.

fig. 20



Passiamo ora con l'ago nel ricciolo del modulo medio. Ripassare bene questo passaggio.

fig. 21



Uscire con il filo dal ricciolo accanto, e mettere un altro sw per legare i due riccioli.  
Ripassare bene.

fig. 22



Uscire con il filo dal ricciolo del modulo medi,  
infilare uno SW e passare nel ricciolo del modulo  
piccolo.  
Ripassare bene.

fig. 23



Legare gli altri due riccioli con un altro SW.  
Ripassare bene.

fig. 24



Ripetere gli stessi passaggi per legare i moduli  
sull'altro lato.

fig. 25



Uscire ora con il filo dal ricciolo del modulo piccolo, infilare 5 Roc 15/0 e passare nell'altro ricciolo. Ripassare più volte.

fig. 26



Infilare nell'arco l'anellino con la chiusura.

fig. 27



Passiamo sull'altro lato, e usciamo con il filo sempre dal ricciolo del modulo piccolo. Facciamo un arco con 5 Roc 15/0 e ripassare bene. Mettiamo ora la barra della chiusura, questa volta dobbiamo mettere due anellini. Il bracciale è terminato, potete mettere l'ultrasuede sul retro dei moduli per rifinire.

