



**Taglie:** 42 (46) - **Difficoltà:** media

La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.

## OCCORRENTE

- 4 gomitoli da g 100 (190 metri) di filato Soho (85% Lana Vergine, 15% Acrilico) n. 30210
- Ferri n. 4½ • Spillone raccogliamaglie • Ago da lana

## PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata - Maglia legaccio

## CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

### PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata = 19 m. e 24 ferri

## ESECUZIONE

**Dietro:** avviare 78 (86) m., lavorare 1 ferro a dritto e proseguire a maglia rasata. A 40 (42) cm di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 4 m., poi diminuire, all'interno di 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 4 volte. A 17,5 (19,5) cm di altezza dall'inizio degli scalfi intrecciare le 62 (70) m. rimaste.

**Davanti:** avviare 78 (86) m., lavorare 1 ferro a dritto e proseguire a maglia rasata. A 40 (42) cm di altezza totale per l'apertura centrale e gli scalfi proseguire come segue: **ferro seguente:** (diritto del lavoro) intrecciare 4 m. per lo scalfo, lavorare 34 (38) m. diritte, raggiungendo così le 2 m. centrali. Ora accavallare la 2ª m. del ferro sinistro sulla 1ª m. e portarla sul ferro destro (così facendo le 2 m. centrali si incrociano e vengono riprese scambiate nella lavorazione delle 2 parti). Lasciare in sospeso le 39 (43) m. seguenti; voltare il lavo-

ro e proseguire solo sulle m. della 1ª parte. **Ferro seguente:** 1 m. diritta (= m. centrale ripresa e di vivagno) e terminare il ferro a rovescio. **Ferro seguente:** 2 m. diritte, 1 accavallata semplice (= 1ª diminuzione scalfo) e terminare il ferro a dritto. **Ferro seguente:** 1 m. diritta e terminare il ferro a rovescio. Seguendo l'impostazione data negli ultimi 2 ferri, completare lo scalfo come dietro. A 9 (10) cm di altezza dall'inizio dello scalfo e dell'apertura, per lo scollo, intrecciare 10 m. e 3 m., poi diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 4 volte, all'interno di 2 m. A 8,5 (9,5) cm dall'inizio dello scollo lasciare in sospeso le 14 (18) m. rimaste della spalla. Lavorare la 2ª parte come descritto per la 1ª parte, ma in senso inverso.

**Maniche:** avviare 76 (80) m., lavorare 1 ferro a dritto e proseguire a maglia rasata. Dopo 2 (10) ferri, diminuire ai lati 1 m., all'interno di 2 m., poi ripetere le diminuzioni ogni 2 ferri altre 8 (6) volte e ogni 4 ferri altre 8 volte [= 42 (50) m. e 52 (56) ferri]. Iniziando dal 55° (59°) ferro aumentare ai lati 1 m., all'interno di 2 m., poi ripetere gli aumenti ogni 8 ferri altre 5 volte [= 54 (62) m.]. A 42,5 (44,5) cm di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 4 m., poi diminuire, all'interno di 1 m., 1 m. ogni 2 ferri per 17 (20) volte. A 15 (17) cm di altezza dall'inizio degli scalfi intrecciare le 12 (14) m. rimaste.

## CONFEZIONE

Cucire le spalle. **Bordo:** riprendere lavorandole a dritto 93 m. intorno allo scollo e lavorare 1 ferro a dritto, poi intrecciare. Cucire i fianchi. Chiudere e montare le maniche.

**Nota:** lavare il capo a basse temperature, con poco ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie, senza stenderlo.